

ESTACIÓN DE RECARGA con cable de carga 3.7 - 7,4 kW eMH1-ZE Ready

La estación de recarga para vehículos eléctricos eMH1 EVSE 513 con cable conector del tipo 2, ha sido diseñada para instalaciones domésticas. Gracias a sus extremadamente reducidas dimensiones, es la solución perfecta para integrarse de forma discreta y funcional. Para seguridad adicional cuenta no solamente con el interruptor integrado de corriente residual sino también con el detector de fallos de corriente DC.



Z.E. READY
CERTIFIED

CON
CABLE

Información general

Modelo	eMH1
Número de Artículo	EVSE ZE Ready
Número EAN	4011721162591
Código commodity	85371091
Unidades en el paquete (PU)	1 unidad
Embalaje (dimensiones HxWxD)	400 x 400 x 285 mm
Se incluye	Estación de recarga EVSE ZE Ready, instrucciones de uso, manual de usuario e instalación, 2 llaves de apertura

Entrada / Suministro

Potencia	Para ser suministrada por cables de 3x2.5 mm ² , (min)
Tensión	230 V
Intensidad	16 A
Frecuencia	50 Hz
Interruptor magnetotérmico	16 A (requerido al instalarlo), recomendado del tipo C
Bloque terminal	Conexión directa a RCCB, PE: 6 mm ² a través del bloque terminal

Salida a conexión del vehículo

Sistema de conexión	Conector de tipo 2 según IEC62196-2, approx. 5m
Tensión de salida	230 V
Intensidad máxima de carga	16 A
Potencia máxima de salida	3.7 - 7.4 kW
Apagado (Standby)	En todas las salidas

Protección / Componentes integrados

Protección diferencial	RCCB del tipo A, 30 mA
Detector de falta de corriente	-
Contador	-
Contactador	4 polos (activado durante procedimiento de carga)

Control de carga / Indicador de estado

Control de carga	EVCC (control de carga básica)
Comunicación	De acuerdo con el IEC 61851-1, Mode 3
Indicador de estado	LED (stand-by, EV detectado, cargando)
Indicador de firmware	LED (parpadeo en el encendido)
Indicador de fallo	LED (varios patrones de parpadeo)
Interface de comunicación	RS485

Noermas / Directivas

IEC 61851-1 Ed 2.0:2010

Condiciones de operación

Temperatura de almacenaje	-30°C to 85°C
Temperatura de operación	-25°C to 50°C
Humedad relativa	5 to 95%, no condensación
Clase de protección frente al aislamiento eléctrico	I
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Nivel de protección	IP54
Disipador de potencia	n/d

Envolvente

Tipo	Montaje en pared
Anclaje	Conector de plástico y tornillería (no incluidos)
Material (envolvente)	Plástico
Color envolvente	RAL9005 negro
Material (cara)	Plástico
Color frente	RAL9006 gris claro
Mecanismo de cierre	Cerradura clásica (incluida)
Dimensions (AxAxF)	272 x 221 x 116 mm
Peso	ca. 11.9 kg

Accesorios opcionales

Pilón / Poste	STEMH10
Placa de montaje / Soporte de pared	WHEMH10

Dimensiones

(en mm)

